



**Телефон бесплатной горячей линии:
8 (800) 250-90-02**

Адреса центров комплектации:

Московская область

г. Одинцово, ул. Западная, д. 13, офис 207; +7 (910) 496-79-69

Краснодарский край

г. Краснодар, ул. Уральская, 117; +7 (988) 557-19-12

г. Армавир, ул. Кирова, 112; +7 (988) 888-21-89, +7 (861-37) 7-25-65

г. Армавир, ул. Энгельса, 116/1; +7 (918) 687-95-59, +7 (861-37) 3-00-56

г. Новокубанск, ул. Первомайская, 223; +7 (988) 888-21-93



www.santehgaz.com

Технический паспорт

**Полотенцесушители
серий:
Standart, Classic, Premium, Elegant**

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Полотенцесушитель бытовой применяется в системе отопления и горячего водоснабжения ваннных, туалетных и душевых комнат для сушки текстильных и иных изделий. Полотенцесушитель изготовлен с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Полотенцесушитель изготовлен из нержавеющей трубы марки стали AISI 304.

Размеры труб используемых в моделях полотенцесушителя –

- круглая диаметром 6, 8, 18, 20, 32.мм;

- квадратная 15x15, 30x30мм.

Все трубы, используемые в полотенцесушителе произведены по европейскому стандарту EN 10217-7.

Толщина стенки трубы – 2мм.

Давление рабочее – до 9 атм.

Температура теплоносителя – до 110 °С.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА.

Полотенцесушитель имеет лазерную маркировку логотипа

«ТермоДизайн» с номером партии и упакован в прозрачную пленку.

Комплектация: полотенцесушитель, комплект креплений, кран Маевского, заглушка (в зависимости от модели полотенцесушителя), паспорт.

4. УСТАНОВКА И МОНТАЖ.

Полотенцесушитель должен устанавливаться в согласии служб, осуществляющих эксплуатацию помещения, согласно СНиП 2.04.01-«Внутренний водопровод и канализация зданий» и Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, с последующим испытанием и составлением акта приемки выполненных работ с указанием результатов испытаний.

!!! Во избежание потери блеска полированной поверхности изделия при подключении и эксплуатации следует исключить применение абразивных материалов.

!!! Внешняя нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5 кг.

!!! Запрещается заземлять электрические приборы через системы водоснабжения и отопления, в противном случае возникает риск возникновения электрохимической коррозии полотенцесушителя.

!!! Для уменьшения риска возникновения электрохимической коррозии рекомендуется использовать трубопровод из полипропилена или других неметаллических материалов.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Производитель гарантирует работоспособность полотенцесушителя в течение 5 лет со дня продажи конечному потребителю, при условии соблюдения правил сборки, подключения и эксплуатации. Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит ремонту только при наличии паспорта на изделие, в котором проставлена продавцом отметка о дате продажи.

Гарантия не предоставляется в следующих случаях:

- при наличии признаков электрохимической коррозии;
- механических повреждений изделия;
- при наличии царапин, вмятин и т.п., вызванные не соблюдением правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;
- если дефект вызван несчастным случаем, умышленными или неосторожными действиями потребителя;
- повреждений, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей.

Фирма - производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия.